

lugh.ch E-Mail Setup für den Empfang mit einem lokalen E-Mail Client

Beispiel mit [Mozilla Thunderbird](#)

1. Mozilla Thunderbird starten
2. „Extras“, „Konten“ auswählen, dann „Konto hinzufügen“
3. „E-Mail-Konto“
4. Name und Adresse angeben
5. Typ „[IMAP](#)“ und Servername `mail.lugh.ch`
6. Posteingangs-Server-Benutzername: `xyz@lugh.ch` (komplette Adresse)
7. Kontobezeichnung eingeben, „Fertigstellen“
8. Erneut auf „Extras“, „Konten“
9. Entsprechendes Konto (gemäss Kontobezeichnung) suchen
10. „Server-Einstellungen“
11. „[SSL](#)“ aktivieren (Port-Nr. 993)
12. „Postausgang-Server ([SMTP](#))“ anklicken und dort „[TLS](#), wenn möglich“ aktivieren
13. Nun ist ein Empfang mit dem lokalen E-Mail Client möglich

Information: Das Senden und Empfangen der E-Mails erfolgt verschlüsselt. **Deswegen werden sehr wahrscheinlich zwei Zertifikatsmeldungen erscheinen, diese bitte bestätigen.** Danach sollte nur noch beim ersten Senden einer E-Mail nach dem Start von Mozilla Thunderbird eine solche Meldung ausgelöst werden.

Der Zugriff ist natürlich weiterhin auch über <http://mail.lugh.ch> möglich und die E-Mails werden bei jeder Variante auf dem Server bleiben.